pH 食品の発酵、水質管理に最適なpH計

ポケットタイプpH計　SK-630PH

No.6416-00（49 74425 64169 7）

¥6,000（税込¥6,300） pH

※センサは一体型のため交換出来ません
※pH標準液は別売りです

●3点キャリブレーション機能付（pH4.01・pH6.86・pH10.01）
●ホールド機能　●オートパワーオフ機能
●防水規格JIS C0920 IPX4に準拠（濡れた手でも操作可能です）

測定範囲：2.0～12.0pH
測定精度：±0.6pH
最小単位：0.1pH
セ ン サ：ガラス電極
内部液(KCl)：無補充型
電　　源：ボタン電池　LR44(GPS76E)　4個
材　　質：指示計／ＡＢＳ樹脂　センサ／ガラス製
寸法･質量：(W)36×(H)150×(D)25mm　約65g(電池含む)
付 属 品：取扱説明書　1部　ボタン電池　LR44(GPS76E)　4個

ポケットタイプpH計　SK-631PH

No.6418-00（49 74425 64189 5）

¥7,400（税込¥7,770） pH 温度

※センサは一体型のため交換出来ません
※pH標準液は別売りです

●3点キャリブレーション機能付（pH4.01・pH6.86・pH10.01）
●ホールド機能　●オートパワーオフ機能
●自動温度補償(ATC)機能
●防水規格JIS C0920 IPX4に準拠（濡れた手でも操作可能です）

測定範囲：pH／2.0～12.0pH　温度／0.0～50.0℃
測定精度：pH／±0.5pH　温度／±1.0℃
最小単位：pH／0.1pH　温度／0.5℃
セ ン サ：pH／ガラス電極　温度／サーミスタ
内部液(KCl)：無補充型
電　　源：ボタン電池　LR44(GPS76E)　4個
材　　質：指示計／ＡＢＳ樹脂　センサ／ガラス製
寸法･質量：(W)36×(H)150×(D)25mm　約65g(電池含む)
付 属 品：取扱説明書　1部　ボタン電池　LR44(GPS76E)　4個

ポケットタイプpH計　SK-632PH

No.6420-00（49 74425 64209 0）

¥9,800（税込¥10,290） pH 温度

※センサは一体型のため交換出来ません
※pH標準液は別売りです

●3点キャリブレーション機能付（pH4.01・pH6.86・pH10.01）
●ホールド機能　●オートパワーオフ機能
●自動温度補償(ATC)機能
●防水規格JIS C0920 IPX4に準拠（濡れた手でも操作可能です）

測定範囲：pH／2.00～12.00pH　温度／0.0～50.0℃
測定精度：pH／±0.4pH　温度／±0.5℃
最小単位：pH／0.01pH　温度／0.1℃
セ ン サ：pH／ガラス電極　温度／サーミスタ
内部液(KCl)：無補充型
電　　源：ボタン電池　LR44(GPS76E)　4個
材　　質：指示計／ＡＢＳ樹脂　センサ／ガラス製
寸法･質量：(W)36×(H)150×(D)25mm　約65g(電池含む)
付 属 品：取扱説明書　1部　ボタン電池　LR44(GPS76E)　4個